

СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ ПОЛОТНЯНОЙ ЖАТКИ СЕРИИ D1					
Размер	25' (7.6 м)	30' (9.1 м)	35' (10.7 м)	40' (12.2 м)	45' (13.7 м)
Вес* Одинарный привод ножа и модуль FM100	2510 кг	3000 кг	3150 кг	-	-
Вес* Двойной привод ножа и модуль FM100	-	-	-	3498 кг	3616 кг
Нож: Тип / привод / скорость	Одинарный или двойной / гидравлический, механизм(ы) качающейся шайбы в закрытой масляной ванне разработки MacDon / комбайновая жатка с одинарным ножом 1050 - 1400 х/мин, комбайновая жатка с двойным ножом 1100 - 1700 х/мин (зависит от модели комбайна, скорость выше на маленьких жатках и жатках с двойным ножом)				
Тип противорежущего пальца	Заостренный, двойной закалки, укороченный SM (прижимная металлическая часть, кованый низ), укороченный F (кованые верх и низ)				
Мотовило: Тип / привод / скорость / граблины	Подбирающее мотовило, 5 или 6 лопастей, 2 части (сдвоенное), опрокидывающая конструкция, эксцентриковый контроль положения граблин / гидравлический / 0 - 67 об/мин, зависит от модели комбайна / длина 279 мм, стойкий к износу пластик, расстояние между пальцами 152 мм				
Транспортер: Тип / привод / скорость / подача	Ширина 1057 мм, масса 680.4 г, полотно с прорезиненным покрытием, с V-образными направляющими с двух сторон, с уплотнением на ведущей кромке / На комбайновой жатке 0 - 194 м/мин / Механическое перемещение дек, ширина окна 1539 мм - 1948 мм				
Специальные опции	Перекрестный шнек, стабилизирующие колеса и другие опции				
*Вес указан приблизительно и может меняться в зависимости от конфигурации жатки. За более подробной информацией обращайтесь к дилеру. Общий вес включает вес модуля FM100. Вес FM100 примерно 1030 кг; может меняться в зависимости от модели комбайна					

СПЕЦИФИКАЦИИ ПОЛОТНЯНОЙ ЖАТКИ FD1 FLEXDRAPER®				
Размер	30' (9.1 м)	35' (10.7 м)	40' (12.2 м)	45' (13.7 м)
Вес* Одинарный привод ножа и модуль FM100	3160 kg (6967 кг)	3364 kg (7416 кг)	-	-
Вес* Двойной привод ножа и модуль FM100	-	-	3676 кг	3884 кг
Нож: Тип / привод / скорость / противорежущий палец	Одинарный или двойной / гидравлический, механизм(ы) качающейся шайбы в закрытой масляной ванне разработки MacDon / 1050 - 1400 х/мин, зависит от размера жатки / заостренный, двойной закалки, мощный, с грязеотталкивающим профилем			
Мотовило: Тип / привод / скорость / граблины	Подбирающее мотовило, 2 части (сдвоенное), опрокидывающая конструкция, эксцентриковый контроль положения пальцев / гидравлический / 0 - 67 об/мин, зависит от модели комбайна / длина 279 мм, стойкий к износу пластик, расстояние между пальцами 152 мм			
Транспортер: Тип / привод / скорость	Ширина 1057 мм, масса 680.4 г, полотно с прорезиненным покрытием, с V-образными направляющими с двух сторон, с уплотнением на ведущей кромке / гидравлический, реверсивный / 0 - 194 м/мин (зависит от модели комбайна)			
Стандартное оборудование	Адаптеры для большинства современных моделей комбайнов, гидравлический вынос мотовила, гидравлическое центральное соединение, пластиковое защитное покрытие ножевого бруса, автоматический контроль высоты жатки с индикаторами угла атаки и давления на грунт			
Опции	Перекрестный шнек, стабилизирующие колеса и другие опции			
<i>*Вес указан приблизительно и может меняться в зависимости от конфигурации жатки. За более подробной информацией обращайтесь к дилеру. Общий вес включает вес модуля FM100. Вес модуля FM100 примерно 1030 кг; может меняться в зависимости от модели комбайна</i>				