

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА «5» СЕРИЯ БУНКЕРОВ

МОДЕЛЬ	2355	3445	4465	3555	4585	4765	4955
ОБЪЁМ							
Итого, бушел, (литры)	350 (12.234)	435 (15.329)	460 (16.210)	555 (19.558л)	580 (20.439 л)	760 (26.782 л)	950 (33.477 л)
Отсека	2	3	4	3	4	4	4
Разделение, бушел, (литры)	160 / 190 (5.640 / 6.594)	140 / 105 / 190 (4.934 / 3.700 / 6.695)	140 / 105 / 190 / 25 (4.933 / 3.700 / 6.695 / 881)	190 / 105/260 (6.695 / 3.700 / 9.162)	190 / 105 / 260 / 25 (6.695 / 3.00 / 9.162 / 881)	230 / 170 /325 / 35 (8.105 / 5.991 / 11.453 / 1.233)	325 / 170 / 420 / 35 (11.453 / 5.991 / 14.800 / 1.233)
РАЗМЕРЫ							
Клиренс	25 " (0,635 m)						
Высота (без перил)	12'10" (3,911м)	12'10" (3,911 м)	13'42 (4,064 м)	13'4" (4,064 м)	13'4" (4,064 м)	15' 8 " (4,775 м)	15'8" (4,775 м)
Высота(с перилами)	15.8(4,775 м)	15.8(4,775 м)	15'8" (4,775 м)	15'8" (4,775 м)	15'8" (4,775 м)	17'6" (5,334 м)	17'6" (5,334 м)
Ширина	18 ft 5 in (5,62 м)	14 ft 3 in (4,342 м)	18' 5" (5,624 м)	ТВН 14'7" (4,442 м) ТВТ 14'3" (4,342 м)	ТВН 14'7" (4,442 м) ТВТ 14'3" (4,342 м)	Стандартная 14'11 " (4,532 м), (повыш. плавучесть) 19'5" (5,918 м)	21'2" (6,452 м)
ТВН длина	22 ft 2 in (6,756 м)	25 ft 3 in (7,696 м)	25'3" (7,696 м)	44' 4" (13,513 м)	44'4" (13,513 м)	37'8" (11,481 м)	46'8" (14,224 м)
ТВН вес (пустой)	14,351 lb (6.510 кг)	16330 lb (7.407 кг)	17.622 lb (7.993 кг)	18.328 lb (8.254 кг)	19.620lb (8.899 кг)	21.494 lb (9.750 кг)	31.438 lb (14.260 кг)
ТВТ длина	26 ft 9 in (8,154 м)	34 ft 9 in (10,592 м)	34'9" (10,592 м)	40'4" (12,293 м)	40'4" (12,293 м)	Нет	Нет
ТВТ вес (пустой)	16,330 lb (7.407 кг)	16130 lb (7.316 кг)	17.382 lb (7.884 кг)	15.774 lb (7.104 кг)	17.026 lb (7.723 кг)	Нет	Нет
ШИНЫ							
Задняя ось ТВН (повышенная плавучесть)	800/65R32AC70H	Спарка 650/75R38 SFT	650/75R38SET	Спарка 650/75R38SFT	Спарка 650/75R38SFT	Спарка 800/70R 38SFT	Спарка 800/70R38CHO SFT
Передняя ось ТВН (повышенная плавучесть)	Спарка 600/40-22.5TR12	Спарка 600/40-22.5 TR12	Спарка 600/40-22.5TR12	650/75R38SFT	650/75R38SFT	800/70R 38SFT	800/70R38CHO SFT
Задняя ось ТВТ	650/75R38SFT	800/65R32 AC70H	800/65R32ACT70H	800/70R38CHOSFT	800/70R38CHOSFT	Нет	Нет
Задняя ось ТВТ (повышенная плавучесть)	Спарка 650/75R38SF T	Спарка 650/75R38 SFT	Спарка650/75R38 SFT	Спарка 650/75R38SFT	Спарка 650/75R38SFT	Нет	Нет
СИСТЕМА СЕМЕНОПРОВОДОВ							
Один контур, 8 семенопроводов				Стандартный			
Два контура, 6 семенопроводов				Опция			
Макс. число семенопровод. (1 и 2 контура)				10			
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА							
Один контур				1 вентилятор			
Два контура				2 вентилятор			
ИЗМЕРЕНИЕ СЕМЯН, НОРМА ВЫСЕВА							
AccuSection посекционной модульная система				Стандартная			
Патроны дозатора				Широкий выход, пол выход, узкий выход			
Катушки дозатора				3 размера, зависимо от типа семян			
Тип Б				Стандартное, первичное распределение семян у бункера, вторичное на сеялке			
Управление секциями				Стандартное, ручное управление секциями от монитора трактора			
Управление секциями				Опционное, полное автоматическое управление секциями, требует работающую GPS систему и дополнительный контроллер			
CASE IH ELECTRONICS							
Дисплей				AFS 700 Pro необходимый для ручного или автоматического управления секциями			
Датчики давления				Стандартные			
Датчики уровня в баках				Стандартные			
Датчики оборотов вентилятора (ов)				Стандартные			
Датчики скорости				Стандартные			
Счётчики обработанной площади				Стандартные			
Счётчики нормы высева				Стандартные			