

	T7060	T7060 SideWinder II	T7070 SideWinder II
Двигатель New Holland (*)	NEF	NEF	NEF
Кол-во цилиндров / Подача воздуха / Клапаны / Выбросы	6 / T / 4v / Tier 3	6 / T / 4v / Tier 3	6 / T / 4v / Tier 3
Топливная система высокого давления Common Rail	●	●	●
Одобрена к использованию биодизельная смесь**	B100	B100	B100
Рабочий объем (см³)	6728	6728	6728
Диаметр x ход поршня (мм)	104x132	104x132	104x132
Номинальная мощность - ISO TR14396- ECE R120 [кВт/л.с.(CV)]	157/213	157/213	165/224
Номинальная мощность - ISO TR14396- ECE R120 - Система управления мощностью двигателя [кВт/л.с.(CV)]	175/238	175/238	181/247
Макс. мощность - ISO TR14396- ECE R120 [кВт/л.с.(CV)]	164/223	164/223	169/230
Макс. мощность - ISO TR14396- ECE R120 - Система управления мощностью двигателя [кВт/л.с.(CV)]	178/242	178/242	185/251
Номинальная частота вращения (об/мин)	2200	2200	2200
Макс. крутящий момент ISO TR14396 (Нм)	866@1400rpm	866@1400rpm	950@1400rpm
Макс. крутящий момент ISO TR14396 Система управления мощностью двигателя (Нм)	984@1600rpm	984@1600rpm	1025@1600rpm
Повышение крутящего момента, стандартно / с системой управления мощностью (%)	27 / 30	27 / 30	32 / 30
Вентилятор охлаждения с вискомуфтой	●	●	●
Реверсивный вентилятор	–	●	●
Моторный тормоз-замедлитель и пневматический тормоз (стандартно на версиях 50 км/ч)	–	●	●
Объем топливного бака (л)	412	412	412
Межсервисный интервал (ч)	600	600	600
Трансмиссия			
Система IntelliShift™	●	●	●
Power Command™ Full Powershift (40 км/ч ECO или 50 км/ч)			
Скоростной диапазон / скоростной диапазон с ходоуменьшителем (F/R)	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	–
Минимальная скорость / минимальная скорость с ходоуменьшителем (км/ч)	1.98 / 0.33	1.98 / 0.33	–
Автоматические функции трансмиссии	●	●	–
Трансмиссия Auto Command™			
Система IntelliShift™	–	–	●
Система Active StopStart	–	–	●
Принудительное управление ходом	–	–	●
Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ (40 км/ч или 40 км/ч ECO)	–	–	●
Мин. скорость / Макс. скорость (км/ч при об/мин)	–	–	0.03 / 40@1450
Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ (50 км/ч ECO)	–	–	●
Мосты			
Подвеска переднего моста Terraglide™	●	●	●
Угол поворота, стандартный мост (°)	55	55	55
Функции Terralock™	●	●	●
Динамические передние крылья	●	●	●
Задний мост с балкой	●	●	–
Гидравлическая система			
Насос с функцией определения нагрузки и закрытым центром (CCLS)	●	●	●
Производительность главного насоса, стандартная версия (л/мин)	120	120	120
Система контроля за проскальзыванием	●	●	●
Выносные клапаны			
Тип	Deluxe	Electro hydraulic	Electro hydraulic
Макс. кол-во задних клапанов	4	5	5
Управление джойстиком	●	●	●
Макс. кол-во центральных клапанов	4	4	4
Навесное устройство			
Макс. грузоподъемность на шаровых наконечниках с силовыми цилиндрами 100 мм / 110 мм (кг)	10463	10463	8647 / 10463
Макс. грузоподъемность передней навесной системы на шаровых наконечниках (во всем диапазоне) (кг)	3785	3785	3785
ВОМ			
Автоматический плавный пуск	●	●	●
Обороты двигателя на 540 / 1000 об/мин (об/мин)	1569 / 2154	1569 / 2154	1569 / 2154
Автоматическое управление ВОМ	●	●	●
Электронный селектор ВОМ	●	●	●
Передний ВОМ (1000 об/мин)	●	●	●
Тормоза			
Электронный стояночный тормоз	●	●	●
Гидравлические тормоза для прицепа	●	●	●
Пневматический тормоз с моторным тормозом-замедлителем (стандартно на версиях 50 км/ч)	●	●	●
Кабина			
Кабина 360° Horizon	●	●	●
Окно повышенной обзорности RHS	–	●	●
Пакет освещения повышенной яркости с газоразрядными/светодиодными элементами	●	●	●
Сиденье Deluxe с пневмоподвеской	●	●	●

Сиденье Auto Comfort™ (кожаная отделка на подлокотнике SideWinder II)			
Ручка CommandGrip™	—		
Электронная регулировка подлокотника	—		
Система кондиционирования			
Климат-контроль			
Фильтры рециркуляции воздуха			
Обогрев переднего и заднего стекла			
Аудиосистема с MP3 и Bluetooth			
Устойчивые к тряске телескопические зеркала			
Подвеска кабины Comfort Ride™			
Система разворота в конце прохода (HTS)			
Наружные органы управления на крыльях			
Монитор производительности с расширенной клавиатурой			
Цветной монитор Intelliview III с коннектором ISO 11783			
IntelliView™ IV			
Подготовка к установке системы пилотирования IntelliSteer®			
Оптимальный уровень шума кабины EC 77/311 [дБ(А)]	69.6	69.6	69.6
Установленные на заводе проблесковые маячки (1 / 2)			
Габариты			
Радиус поворота (мм)	6100	6100	6100
Общая длина (от переднего до заднего навесного устройства) (мм)	5734	5734	5735
Минимальная ширина (мм)	2334	2334	2334
Высота по центру заднего моста до верхней точки кабины (мм)	2140	2140	2140
Колесная база: мост с подвеской Terraglide™ (мм)	2884	2884	2884
Колея: спереди минимальная / максимальная (мм)	1560 / 2258	1560 / 2258	1560 / 2258
Колея: сзади минимальная / максимальная (мм)	1528 / 2698	1528 / 2698	1528 / 2698
Клиренс (мин. / макс.) (мм)	398 / 523	398 / 523	398 / 523
Масса			
Минимальная масса без балластов/транспортная масса: передний мост с подвеской Terraglide™ (кг)	7200	7200	7200
Минимальная масса без балластов/транспортная масса: макс. допустимая масса при движении со скоростью 50 км/ч	13000	13000	13000