



T6070 RC И PC

T6090 RC И PC

Тип подлокотника	SideWinder II	SideWinder II
Двигатель* New	NEF	NEF
Количество цилиндров / наддув / клапаны / соответствие стандарту	6 / Т / 4v / Tier 3	6 / Т / 4v / Tier 3
Система питания - аккумуляторная топливная система высокого давления		
Допустимые смеси биотоплива **	B100	B100
Рабочий объем (см³)	6728	6728
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм)	104x132	104x132
Номинальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л.с.]	104/142	121/165
Номинальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 Система управления мощностью [кВт/л.с.]	123/167	140/190
Максимальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт/л.с.]	112/152	128/174
Максимальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 Система управления мощностью [кВт/л.с.]	131/178	148/201
Номинальная скорость двигателя (об/мин)	2200	2200
Максимальный крутящий момент ISO TR14396 (Нм)	643@1400	710@1400
Максимальный крутящий момент ISO TR14396 Система управления мощностью (Нм)	678@1600	778@1600
Запас крутящего момента / с системой Управления мощностью двигателя (%)	42 / 27	35 / 28
Вязкостная муфта привода вентилятора		
Замедлитель вала двигателя дросселированием выхлопа (стандарт для трансмиссии 50 км/ч)		
Объем топливной емкости (л)	285	285
Сервисные интервалы (в часах)	600	600
Трансмиссия		
Система IntelliShift™		
Range Command™ Semi Powershift (40kph ECO или 50kph)		
Диапазон передач / Диапазон передач с ходоуменьшителем (Вперед x Назад)	19 x 6 / 29 x 12	—
Минимальная скорость/Минимальная скорость с ходоуменьшителем (км/ч)	2.4 / 0.40	—
Функции автомата трансмиссии		—
Power Command™ Full Powershift (40км/ч ЭКО или 50км/ч)		
Диапазон передач/Диапазон передач с ходоуменьшителем (Вперед x Назад)	19 x 6 / 29 x 12	19 x 6 / 29 x 12
Минимальная скорость / Минимальная скорость с ходоуменьшителем (км/ч)	1.9 / 0.31	1.8 / 0.29
Функции автомата трансмиссии		
Мосты		
Мосты	Передний мост с прив	Передний мост с приводом
Передний мост с приводом		
Передний мост с подвеской Terraglide™		
Угол поворота Стандарт / Terraglide™ (°)	55 / 55	55 / 55
Система быстрого поворота Fast Steer™		
Функции Terralock™		
Динамические передние крылья		
Радиус поворота со стандартным / подрессоренным передним мостом (мм)	5450	5450
Система гидравлики		
С закрытым центром с управляющей магистралью чувствительной к изменению нагрузки (CCLS)		
Поток основного насоса / давление насоса (л мин / бар)	113 / 210	113 / 210
Электронная система автоматического регулирования глубины почвообработки (EDC)		
Клапаны управления внешней гидравликой		
Тип	Electro гидравл	Electro гидравл
Макс. количество клапанов на заднем распределителе	4	4
Джойстик		
Макс. количество клапанов на среднем распределителе	3	3
Навеска		
Макс. грузоподъемность на шаровых наконечниках – 100 мм цилиндры (кг)	8257	8257
Макс. грузоподъемность (на удалении 610 мм от шаровых наконечников) – 100 мм цилиндры (кг)	6616	6616
Грузоподъемность передней навески на шаровых наконечниках (кг)	3568	3568
ВОМ		
Автомат плавного запуска		
Скорость двигателя при: 540 / 540E / 1000 (об/мин)	1969 / 1546 / 2120	1969 / 1546 / 2120
Автоматизация ВОМа		
Передний ВОМ (1000 об/мин)		
Тормозная система		
Дросселирование выхлопа (наличие тормозной пневматики)		
Тормозная гидравлика для прицепа		
Тормозная пневматика для прицепа (Стандарт для 50 км/ч)		
Кабина		
4 опорные стойки, кабина «Горизонт»		
Прозрачный люк в крыше		
Правая дверь с цельным остеклением		

Открывающаяся правая дверь	—	—
Ксеноновый пакет освещения (устанавливается дилером)		
Сиденье с пневмоподвеской Deluxe		
Сиденье Auto Comfort™		
Сиденье инструктора		
Подлокотник SideWinder™ II		
Рукоятка CommandGrip™		
Электронная регулировка подлокотника SideWinder™ II		
Кондиционер		
Автомат климат-контроль		
Фильтры рециркуляции воздуха		
Радио МР3 Bluetooth (беспроводная гарнитура hands free)		
Телескопические ударопрочные зеркала		
Подвеска кабины Comfort Ride™		
Программирование алгоритма поворотной полосы		
Внешние клавиши управления ВОМом и навеской		
Внешние клавиши управления клапанами		
Функциональный монитор с улучшенной клавиатурой		
Цветной монитор IntelliView™ III с разъемом для шины ISO 11783		
Цветной монитор IntelliView Plus II с разъемом для шины ISO 11783		
Подключение до 3 видео камер (только для IntelliView™ III)		
Подготовка к IntelliSteer™		
Уровень шума в кабине ЕС 77/311 дБ (А)	70	70
Проблесковые маяки – заводская установка (1 / 2)		
Вес		
Минимальный без балластировки / транспортировочный вес:		
Стандартный передний мост (кг)	5450	5650
Минимальный без балластировки / транспортировочный вес:		
Подвеска переднего моста Terraglide™ (кг)	5750	5950
Макс. Допустимый вес (кг)	10000	15000
Габариты с учетом указанного типоразмера задних шин ***		
Габариты с учетом указанного типоразмера задних шин ***	600/65R38	650/65R42
Общая длина с грузопакетом и задней навеской (мм)	5347	5347
Минимальная ширина (мм)	2230	2384
Высота от центру заднего моста до верхней части кабины (мм)	2215	2215
Общая высота (мм)	3040	3140
Колесная база: Стандартный мост (мм)	2734	2734
Колесная база: Подвеска Terraglide™ (мм)	2789	2789
Ширина колеи (мин. / макс.) (мм)	1560/2234	1734/2234
Дорожный просвет (мм)	486	586