

Interbenne

Interbenne

27 m³

39 m³

46 m³

урожай
удобрение
семя



PERARD



Интербенне. Кто-то использует его только для работы с зерном; Вы можете также эксплуатировать его с удобрениями и семенами.

3 Основные Функции

ПЕРЕГРУЗКА

3 различных объема в зависимости от требований:

27 М³ - 39 М³ - 46 М³

ТРАНСПОРТИРОВКА

Благодаря ширине корпуса, которая составляет менее 2,55 м, кузов, соответствующий международным стандартам, обеспечивает безопасность передвижения по дорогам при полной загрузке.

ЗАГРУЗКА

Кинематика выгрузного шнека обеспечивает различную высоту и позиции во время разгрузки бункера; например, для загрузки удобрений или зерна в сеялки.



Почему?

Производительность машины становится еще выше. Это постоянное улучшение продуктивности и отличная оптимизация времени уборки урожая. Борьба против частых рабочих остановок (разгрузка в состоянии бездействия, деление земли, холостое движение зерноуборочного комбайна) – приоритет для достижения безупречной работы и рентабельности.



До 30% экономии времени
благодаря непрерывному рабочему
циклу.



Чем больше мощность машины, тем дороже её простой. Для оптимизации сроков уборки урожая необходимо исключить остановки машины.

Кроме зерна, масличных растений или кукурузы тележка-перегрузчик Interbenne обладает преимуществом приспосабливаться под все типы культур.



Контроль за наполнением машины

3 больших окна обеспечивают постоянный обзор уровня заполнения бункера.

Объем и время разгрузки перегрузочного бункера являются не единственными факторами успеха. Прицеп должен передвигаться быстро между зерноуборочным комбайном и бункером по краю поля.



Прицеп производится как с двухосной так и с трехосной тележкой.

Большой клиренс

Благодаря пространству между грунтом и ходовой частью не будут повреждаться валки соломы.

Время – деньги!

25% - это высокая продуктивность: тележки обрабатывают небольшой участок земли за 3 дня вместо 4 дней или, другими словами, Вам понадобится 3 машины вместо 4-х!





Регулируемая, бесступенчатая



Переменная высота разгрузки

Спускной винт тележки-перегрузчика Interbenne монтируется специально, чтобы обеспечить разгрузку бункера на различной высоте и позициях: выгрузка может происходить плавно на высоте от 2 м до 4,3 м.

Большая длина шнека позволяет не только загружать сеялку большего объема, но и обеспечивает возможность автомобилю оставаться на дороге, не съезжая с нее на поле для загрузки.

Точность

Поставленная в конце винта и соединённая на мониторе в кабине камера позволяет водителю контролировать совершенный процесс разгрузки.

Тотальный контроль над мощностью

Шнеки приводятся в действие при помощи мощного буксира 1000 об/мин. В то время, как Вы изменяете число оборотов двигателя, вы можете увеличить мощность Interbenne вдвое.



Защита от непогоды

Благодаря брезенту можно установить горизонтальную проекцию. Её можно разворачивать вручную и защитить при этом весь бункер от погодных изменений.





Простой уход за машиной

Ежедневно в курсе всего

В качестве опции Interbenne может быть оснащена электронной весовой системой. 4 датчика нагрузки, соединённые в кабине с одним монитором, с них Вы получаете точный вес загрузки: возможность точно измерять ежедневную рентабельность и продуктивность.

Доступ к деталям

Робототехнический механизм легкодоступен. Транспортеры гарантируют долгий срок службы и низкие финансовые затраты на техническое обслуживание

Благодаря клапанам для очистки бункера и шнеку разгрузки, тележка-перегрузчик Interbenne быстро и хорошо очищается, в особенности при использовании семенного зерна или едкого материала.



Как обыкновенный бункер, он не требует в течение эксплуатации специального ухода.



Гидравлический амортизатор

Навесная система с гидропневматическим амортизатором предусмотрена для 4-х моделей и обеспечивает необходимую подвижность бункера: эта прицепная система специально разрабатывается, чтобы обеспечить совершенную стабильность агрегата, оставить пустым или полностью загруженным, чтобы продемонстрировать Вам удобство передвижения.

Гидравлические конусы

Гидравлически управляемые конусы внутри бункера позволяют полностью закрыть донный шнек. Они позволяют регулировать расход или остановить его, когда грузовик полон (только на модели TTR46).



Индикатор уровня

Индикатор уровня позволяет узнать высоту открытия конусов на донном шнеке. Частичное открытие снижает расход, чтобы загрузить грузовик до конца или для использования с удобрениями (только на модели TTR46).

Гидравлически управляемые очистные люки.





На европейской арене

31 тонн рапса в 60 сек

	Interbenne 27	interbenne 39	Interbenne 46 новый
Объем	27,00 m³	39,00 m³	46,00 m³
Бункер для зерна			
В поле	27,00 t	38,00 t	50,00 t
По дороге	24,00 t	32,00 t	32,00 t
Тип осей	двухосный	трехосный	трехосный
Одобрено для движения по дорогам общего пользования	●	●	●
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	620 mm	550 mm	550 mm
Высота разгрузки			
Минимум	2,00 m	2,00 m	1,10 m
Максимум	4,30 m	4,30 m	4,50 m
Шнек выгрузки	500 mm	500 mm	700 mm / 600 mm
Силовая передача наземного шнека	механический	механический	механический
Силовая передача шнека выгрузки	механический	механический	механический
Ориентирующая боковая выгрузка	да	да	да
Задняя выгрузка	да	да	да
Навесная натяжная вилка	опция	да	да
Электронная весовая система	из 4 частей	из 6 частей	из 6 частей
Шины Стандарт	600/55 R26.5	600/55 R26.5	6x 600/55 R26,5
Шины Опция	700/50 R26.5	700/50 R26.5	6x 800/45 R26,5
	800/45 R26.5	-	6x 750/60 R30,5
Удобрение оборудование	да	да	да
Брезент + шлюз	опция	опция	опция
Камера в конце наземного шнека	опция	опция	опция
Общая длина	8,80 m	11,20 m	12,38 m
Высота без шин	2,54 m	2,54 m	2,54 m
Общая высота	3,50 m	3,74 m	3,74 m
Вес (порожний)	7 900 kg	10 400 kg	14 800 kg

Технические характеристики

Тележка Interbenne Perard представляет результат многочисленных исследований, проводившихся в течение нескольких лет, и, прежде всего, для потребностей фермеров.

Новизна дизайна, прочность и простота обслуживания делают из этой перегрузочной тележки хорошую машину для уборки урожая.

Тележка Interbenne уменьшает эксплуатационные затраты машины при одновременном увеличении производительности. Качество нашей продукции доказано уже сегодня. Тщательный выбор механических, пневматических и электрических комплектующих определяет уникальные показатели тележек Interbenne.





04/15 - DC 1c Ru - Использование фотографий и данных проспекта не запрещено. Предупреждение: Различные опции могут понизить объем и величину погрузки. Эта брошюра разработана для распространения по всему миру. Использование различных опций или скоростей, указанных на фотографиях, может изменяться в зависимости от страны.

Avenue de l'Europe - Z.I. de Baleycourt
F-55100 VERDUN
Tél: +33.(0)3.29.73.73.73 - Fax: +33.(0)3.29.73.73.74
www.perard.fr - contact@perard.fr

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

